

# CORAL REEF

600	905	685
615	935	845
655	945	285
STANDARD COLOURS		SPECIALS

Fabricagemethode  
Getuft 5/16" gesneden pool

Poolsamenstelling  
100% LEONIS® PP

Tuftdoek  
Geweven PP

Rug  
TwinBack®

Poolgewicht  
ca. 4.400 gr/m<sup>2</sup>

Totaal gewicht  
ca. 5.255 gr/m<sup>2</sup>

Poolhoogte  
ca. 30 mm

Totale hoogte  
ca. 33 mm

Aantal noppen  
ca. 43.750/m<sup>2</sup>

Breedte  
400 cm

Aantal kleuren  
9

Lichtechtheid  
5 - 6

Waterechtheid  
4 - 5

Warmte doorlaatweerstand  
0,19 m<sup>2</sup> K/W

Geluidsisolatie  
34 dB

Brandklasse  
E<sub>fl</sub> (EN13501-1)

Bijzonderheden  
Bleekmiddelrecht  
Pool naar binnen

Méthode de fabrication  
Tuftée 5/16" velours coupé

Composition du velours  
100% LEONIS® PP

Support  
Tissé PP

Dossier  
TwinBack®

Poids du velours  
ca. 4.400 gr/m<sup>2</sup>

Poids total  
ca. 5.255 gr/m<sup>2</sup>

Hauteur du poil  
ca. 30 mm

Hauteur totale  
ca. 33 mm

Nombre de points  
ca. 43.750/m<sup>2</sup>

Largeur  
400 cm

Nombre de coloris  
9

Résistance à la lumière  
5 - 6

Résistance à l'eau  
4 - 5

Résistance thermique  
0,19 m<sup>2</sup> K/W

Isolation aux bruits d'impact  
34 dB

Classement feu  
E<sub>fl</sub> (EN13501-1)

Caractéristiques  
Résiste à l'eau de Javel  
Velours à l'intérieur

Herstellungsverfahren  
Getuftet 5/16" Schnittpol

Polmaterial  
100% LEONIS® PP

Trägermaterial  
PP Gewebte

Rückenausüstung  
TwinBack®

Polgewicht  
ca. 4.400 gr/m<sup>2</sup>

Gesamtgewicht  
ca. 5.255 gr/m<sup>2</sup>

Polhöhe  
ca. 30 mm

Gesamthöhe  
ca. 33 mm

Noppenzahl  
ca. 43.750/m<sup>2</sup>

Breite  
400 cm

Farbenzahl  
9

Lichtechtheit  
5 - 6

Wasserechtheid  
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand  
0,19 m<sup>2</sup> K/W

Trittschalldämmung  
34 dB

Brandverhaltensklasse  
E<sub>fl</sub> (EN13501-1)

Besonderheiten  
Bleichmittelrecht  
Flor innen

Manufacturing process  
Tufting 5/16" Cutpile

Pile content  
100% LEONIS® PP

Primary backing  
Woven PP

Secondary backing  
TwinBack®

Pile weight  
ca. 4.400 gr/m<sup>2</sup>

Total weight  
ca. 5.255 gr/m<sup>2</sup>

Pile height  
ca. 30 mm

Total height  
ca. 33 mm

Tuft density  
ca. 43.750/m<sup>2</sup>

Width  
400 cm

Number of colours  
9

Light fastness  
5 - 6

Water resistance  
4 - 5

Thermal resistance  
TOG : 1.9

Sound insulation  
34 dB

Fire class  
E<sub>fl</sub> (EN13501-1)

Characteristics  
Bleach resistant  
Pile inside



**EAC**



Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
 Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
 Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
 All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium  
 T +32 (0)56 62 22 11, [info@baltagroup.com](mailto:info@baltagroup.com), [www.baltagroup.com](http://www.baltagroup.com)





# CORAL REEF



▲ 600



▲ 905



▲ 615



▲ 935



▲ 655



▲ 945