

## Вспомогательные материалы

# homafix 403

### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ УСИЛЕННОЙ ФИКСАЦИИ

#### СВОЙСТВА

- Мгновенное прочное и эластичное крепление
- Надежно удерживает покрытие на неровных поверхностях
- Отрывается вручную

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Двухсторонняя клейкая лента на тканевой основе homafix 403 предназначена для временного и постоянного крепления напольных покрытий (гибких ПВХ-покрытий, ковровых покрытий) в помещениях с большой проходимостью людского потока; соединения материалов с неровными поверхностями; при проведении ремонтных, монтажных и отделочных работ. Хорошо удерживает полотно напольного покрытия, предотвращая их смещение и загиб. Тканевая основа придает ленте необходимую прочность и толщину.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	х/б ткань
Клей:	прозрачный на основе синтетического каучука
Лайнер:	желтая силиконизированная с двух сторон бумага
Ширина:	50 мм
Удлинение при разрыве:	4%
Прочность на разрыв:	17 Н/см
Адгезия к стали (180°):	>18 Н/см
Статический сдвиг:	>15 часов
Толщина:	255 мкм
Температура крепления:	от +10°С до +30°С
Рабочая температура (эксплуатации):	от -10°С до +50°С
Температура кратковременной нагрузки:	от -20°С до +65°С
Гарантийный срок хранения:	24 месяца
Условия хранения:	в сухом помещении при температуре от +15°С до +25°С
Упаковка:	рулон 25 м

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Скрепляемые поверхности должны быть очищены от пыли и обезжирены. Оптимальная температура для работы +20-30°С, относительная влажность воздуха 50%.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукты постоянно совершенствуются. Просьба обращаться к производителю за получением самых последних документов и инструкций по использованию продукции.